



Decking and Sealer Products Since 1923

Lacquer Sealer

Boletín Técnico



Desert Brand Lacquer Sealer es un sellador claro de alto rendimiento diseñado específicamente para superficies porosas de mampostería como hormigón lavado decorativo, concreto estampado o recubierto, ladrillos, pizarras, baldosas tipo Saltillio, piedras fabricadas y otras varias superficies de concreto. Es adecuado para aplicaciones de exteriores cuando se desea un aspecto de alto brillo (efecto húmedo), penetrante y resistente al amarilleamiento. Desert Brand Lacquer Sealer retrasará la eflorescencia en la mayoría de superficies curadas de mampostería.

LIMPIAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la superficie este limpia y libre de grasa, aceite, suciedad, cera, abrillantador, u otros materiales extraños.

PREPARAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la adhesión de los sellantes y tintes previamente aplicados esten seguros antes la aplicacion.
- Aplicar una pequeña cantidad de sellador para probar el levantamiento.
- Las superficies de concreto recién colocadas se deben curar por lo menos 28 días antes de aplicar el sellador.
- Dejar que las juntas de lechados de baldosas y ladrillos recién instaladas se sequen completamente.
- Se recomienda quitar todos los selladores previamente aplicados.

APLICACIÓN:

- Mezclar el contenido completamente.
- Aplicar con esponja de textura fina, brocha, rodillo o un equipo rociador.
- Aplicar como es. No lo diluye.
- Aplicar una capa uniforme cuando la temperatura superficial está dentro 55° y 85°F.

DOBLE APLICACIÓN:

- Se puede necesitar dos aplicaciones dependiendo en la porosidad superficial.
- Esperar 24 horas entre manos.
- Los tiempos de secado o recubrimiento depende en la temperatura, humedad y el espesor de la capa.

PRECAUCIONES:

- Use solamente con ventilación adecuada.
- Este sellador disolvente inflamable se debe aplicar con cuidado y precaución.
- Se debe evitar el tráfico peatonal sobre la superficie sellado por 24 horas. Esperar 72 horas para el tráfico pesado de peatones.
- No es recomendable en las superficies no porosas o densos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

- Se puede limpiar los equipos y manos con Desert Brand Retarder. No use alcoholes minerales.
- El desecho de los materiales no utilizados debe cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales.

Aviso – Como cualquier acabado de calidad, Lacquer Sealer reduce la porosidad de la superficie sellada. Tener en cuenta que el aceite, agua, barro u otros materiales en una pasarela sellada puede crear una superficie resbaladiza y por lo tanto, potencialmente peligrosa. La buena limpieza y mantenimiento es importante, el drenaje apropiado es imperativo.

DATOS TÉCNICOS

Datos	Lacquer Sealer 100	Lacquer Sealer 600
Color en Contenedor:	Claro	Claro
VOC (mg/L):	<100	<600
Sólidos Típicos (wt.%):	22.87±0.5	25-34
Volumen de Sólidos (%):	18	20-28
Densidad Típica (lbs/gal):	7.41	7.46-7.80
Viscosidad (cps):	10-100	20-300

Cobertura (Promedio de pies cuadrado por capa @ 1mil):	200-290	220-450
---	----------------	----------------

Cobertura depende en las condiciones de la superficie y técnicas de aplicación.

Almacenamiento:	En un lugar seco y fresco. No permita que se congele.
Vida Útil:	3 años en un recipiente cerrado.
Envase:	Contenedores de 1, 5 y 55 galones.

Para obtener mayor información, consulte con la **Ficha de Datos de Seguridad (SDS)**.

Para obtener información de mantenimiento, consulte con el **Boletín Técnico Desert Brand TB141: Mantenimiento y Cuidado de Sellador Desert Brand Sealers**

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y se consideran precisos. Por lo tanto, no hay garantía ya sea expresa o implícita acerca la precisión de la información, los resultados obtenidos con el uso, o que la utilización no infringirá ninguna patente. Esta información se facilita sobre la condición que el usuario llevarán a cabo sus propias pruebas para determinar la adecuación a cualquier fin. Las especificaciones de venta, aunque actualizados a la fecha de publicación, están sujetos a modificaciones debido a mejoras en los procesos. Para las especificaciones más recientes del producto, póngase en contacto con nuestra oficina comercial más cercana.

Fabricado por

HILL BROTHERS *Chemical Co.*

800.994.8801

1675 N. Main St • Orange, CA 92867

OFICINAS:

City of Industry • San Jose, CA
Phoenix • Tucson, AZ • Salt Lake City, UT

© Hill Brothers Chemical 2020

“Lluvia o Sol – Tenemos Todo Cubierto.”



Decking and Sealer Products
Since 1923

*Elije los Productos Desert Brand
para el estilo que usted desea
y la protección permanente que usted necesita.*



www.desertbrand.com

A division of
HILL BROTHERS *Chemical Co.*

(800) 994-8801 • 1675 N. Main St. • Orange, CA 92867 • www.hillbrothers.com

Oficina Central y Ventas Internacionales
(800) 994-8801

Sur de California
(800) 438-8515

Norte de California
(800) 438-8515

Phoenix, Arizona
(888) 866-2210

Tucson, Arizona
(888) 866-2210

Utah/Noroeste de Pacifico
(800) 336-3911